



Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Testato con il frontino indossato in avanti, ma anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Chiusura con innovativo pulsante "colour to colour". Regolabile : giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).

ABS

COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Nero, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Calore



Urti



Elettrico



Edilizia



Industria pesante



Industria petrolifera / Gas

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Chiusura con bottone per una facile regolazione



Colori fluo e fascia retroriflettente per alta visibilità



Testato anche per utilizzo all'indietro per meno ingombro



Visiera molto incurvata per migliore visione in altezza

Certificazioni - Norme

EN397 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-20°C +50°C: Temperature bassissime - -20°C / +50°C

440 VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0



DIRETTIVA EPI 89/686/CEE